

	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným vyhadzovaním	Celková šírka s vyhadzovaním na obe strany	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
3.5–1S	21–26	3.7	1950	1950	1860	3470	1925	1500	1470	30/40	
5–1S	27–31	5.1	1950	1950	1860	3560	2275	1650	2075	35/47	
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
6.5–1S	31–41	6.3	2130	2260	2050	4450	2420	2750	2730	36/49 (27/37)	
8–1S	48–55	7.6	2130	2260	2050	4700	2700	2950	3360	41/56 (29/40)	
10H–1S	61–69	9.1	2130	2260	2050	5030	3000	3500	4200	50/68 (36/49)	
9–1S	57–65	8.6	2390	2485	2270	4520	2600	3700	3780	41/56 (29/40)	
11–1S	74–85	11.0	2390	2485	2270	4600	2975	4100	4620	54/73 (38/51)	
10N–1S	64–72	9.9	2470	2600	2370	5100	2680	3800	4200	50/68 (36/49)	
12–1S	92–104	12.1	2470	2600	2370	5500	3000	4200	5460	54/73 (38/51)	
14–1S	105–125	14.2	2530	2700	2450	5650	3160	4450	6050	60/82 (42/57)	
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Min. celková výška (nastavitelná)	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP
6.5–1S T	36–41	6.3	2130	2260	2050	5080	2250	2150	3130	2730	36/49 (27/37)
8–1S T	48–55	7.6	2130	2260	2050	5080	2470	2370	3330	3360	41/56 (29/40)
9–1S T	57–65	8.6	2390	2485	2270	5290	2360	2260	3950	3780	41/56 (29/40)
10H–1S T	61–69	9.1	2130	2260	2050	5200	2770	2670	3750	4200	41/56 (29/40)
10N–1S T	64–69	9.9	2470	2600	2370	5520	2450	2350	4050	4200	50/68 (36/49)
11–1S T	74–85	11.0	2390	2485	2270	5400	2750	2650	4250	4620	54/73 (38/51)
12–1S T	92–104	12.1	2470	2600	2370	5620	2780	2680	4500	5348	54/73 (38/51)
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
13–2S	89–101	13.6	2130	2260	2050	6400	2540	4950	5050	59/80 (44/60)	
15–2S	100–114	15.5	2130	2260	2050	6710	2790	5350	6300	66/90 (50/68)	
17–2S	110–131	17.3	2130	2260	2050	6790	2990	5550	7140	75/100 (55/75)	
15N–2S	98–111	15.5	2355	2485	2270	6670	2450	6050	6300	66/90 (50/68)	
17N–2S	111–126	17.1	2355	2485	2270	6710	2600	6380	7140	75/100 (55/75)	
20H–2S	133–155	19.8	2355	2485	2270	6780	2790	6600	8400	81/110 (62/85)	
24H–2S	166–183	23.2	2355	2485	2270	6800	3150	7000	9832	86/116 (66/90)	
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
18–2S	109–124	17.4	2470	2600	2370	7050	2500	6750	7560	77/105 (59/81)	
20–2S	131–148	19.7	2470	2600	2370	7200	2690	6900	8400	81/110 (62/85)	
22–2S	146–166	21.5	2470	2600	2370	7300	2840	7050	9240	83/113 (64/88)	
24–2S	171–194	23.6	2470	2600	2370	7450	3030	7200	9632	86/116 (66/90)	
27–2S	185–210	26.2	2470	2600	2370	7450	3280	8410	10090	–/– (70/95)	
28–2S	191–216	27.6	2530	2700	2470	7700	3400	9350	11760	–/– (75/102)	
30–2S	203–231	29.5	2530	2700	2470	7800	3540	9500	12600	–/– (83/112)	
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
25–3S	168–191	24.9	2130	2260	2550	9850	3140	9500	9000	80/109	
28–3S	184–209	27.4	2130	2260	2550	9950	3300	9900	10380	92/125	
34–3S	242–275	33.3	2355	2485	2270	9335	3370	11300	14280	102/139	
30–3S	193–219	29.5	2470	2600	2370	9370	2930	10800	12600	88/120	
33–3S	235–267	31.8	2470	2600	2370	9420	3125	11200	13860	96/130	
36–3S	257–291	35.2	2470	2600	2370	9450	3230	11500	15000	102/139	
40–3S	285–324	38.6	2470	2600	2370	9500	3430	12200	14300	114/155	
	Počet kráv *	Kapacita	Celková šírka s jednostranným výpusným otvorom	Celková šírka s obojstrannými výpusnými otvormi	Celková šírka miešacej nádrže	Celková dĺžka	Celková výška	Pohotovostná hmotnosť	Maximálne užitočné zaťaženie	Požadovaný výkon traktora s BvL-Powershift	
		m <sup>3</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kW/HP	
40–3S	288–324	40.0	2530	2700	2470	10185	3400	13300	16800	129/175	
46–3S	339–385	46.6	2530	2700	2470	10215	3755	15880	19000	144/195	