

TECHNICKÉ ÚDAJE		Rad 7 TTV AGROTRON	
		7250 TTV	7250 TTV HD
MOTOR			
Model		Deutz TCD 6.1 L06	
Emisná norma		Stage V	
Počet valcov / objem	počet / cm ³	6 / 6058	
Durboďuchadlo so vzduchovým chladením		●	
E-Viskostatický ventilátor		●	
Vstrekovanie Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	
Maximálny výkon (ECE R120)	kW / k	181/247	
Menovitý výkon (ECE R120)	kW / k	174/237	
Otáčky motora pri maximálnom výkone	min ⁻¹	1900	
Maximálne otáčky motora (menovité)	min ⁻¹	2100	
Maximálny krútiaci moment	Nm	1072	
Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente	min ⁻¹	1500	
Vzduchový filter s odlučovačom prachu		●	
Motorová brzda ^{PLUS}		○	
Objem palivovej nádrže	l	505	
Objem nádrže AdBlue	l	35	
Interval výmeny oleja.	hodiny	1000	
TTV PREVODOVKA			
Model		TTV transmission T7560	TTV transmission T7780
Prevodový pomer		1,3584	1,3402
Maximálna rýchlosť 60 km/h ECO	km/h pri min ⁻¹	1799	1830
Maximálna rýchlosť 50 km/h SuperECO	km/h pri min ⁻¹	1499	1535
Maximálna rýchlosť 40 km/h UltraECO	km/h pri min ⁻¹	1199	1220
Funkcia aktívneho státia (PowerZero)		●	
Tempomat	počet	2+2	
Jazdné režimy (Auto / Advanced Auto / PTO / Manual)		●	
Reverzácia pojazdu pod zaťažením s funkciou SenseClutch s 5 nastavitelnými úrovňami		●	
Interval výmeny oleja	hodiny	2000	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TROJBODOVÝ ZÁVES			
Výkon axiálne-piestového čerpadla - LoadSensing (v štandarde)	l/min	120	
Výkon axiálne-piestového čerpadla - LoadSensing (na želanie)	l/min	160 / 210	
Oddelená nádrž hydraulického systému „CleanOil“		●	
Odoberateľné množstvo oleja	l	90	
Samostatné čerpadlo pre riadenie (dvojité)	l	58 + 28	
Hydraulické okruhy (v štandarde)	počet	4	
Hydraulické okruhy (na želanie)	počet	5 vzadu / 1 alebo 2 v predu / 1 pre predné ramená	
Nastaviteľný čas a prietok na hydraulických okruhoch		●	
PowerBeyond so štandardnými prípojkami		○	
PowerBeyond s plochými prípojkami		○	
Automatická bočná stabilizácia ramien (hydraulická alebo mechanická)		○	
Radar senzor		○	
Zdvížna kapacita zadných ramien	kg	10000	11100
Externé ovládanie z blatníkov		●	
Prepravná poloha pre ramená		●	
Ovládanie predných ramien s nastavením polohy		○	
Zdvížna kapacita predných ramien	kg	5450	
Externé ovládanie predných ramien		○	
Automatický tretí bod vpredu		○	
Hydraulicky ovládaný tretí bod vpredu		○	
Hydraulicky ovládaný tretí bod vzadu		○	
Interval výmeny oleja	hodiny	2000	
VÝVODOVÝ HRIADEĽ (PTO)			
Predný PTO 540ECO / 1000 / 1000ECO		●	
Zadný AUTO PTO		●	
Predný PTO 1000 or 1000 ECO		○	
Predný PTO DualSpeed 1000 / 1000ECO nastaviteľný v InfoCentre ^{Pro}		○	
Predný AUTO PTO		○	
NÁPRAVY A BRZDY			
Model		Dana M60L	Dana M60HD
Adaptívne pruženie prednej nápravy		○	
Predná náprava so suchými kotúčovými brzdami		○	
Elektro hydraulická 100% uzávierka diferenciálu		●	
ASM systém		●	
Performance steering ready s EasySteer funkciou (príprava pre automatické riadenie)		○	
Uhol natočenia kolies	stupne	52	
Posilovač bŕzd (PowerBrake)		●	
Elektronická parkovacia brzda (EPB)		●	
aTBM: pokročilý systém vzduchových bŕzd privesu		○	

● = v štandarde ○ = na želanie – = nie je možné

Maximálna rýchlosť 50/60 km/h kde je to povolené. Maximálna rýchlosť 40/50/60 km/h pri znížených otáčkach motora podľa veľkosti pneumatík.

TECHNICKÉ ÚDAJE		Rad 7 TTV AGROTRON	
		7250 TTV	7250 TTV HD
ELEKTRONICKÝ SYSTÉM			
Napätie	V	12	
Štandardná batéria	V / Ah	12 / 180	
Alternátor	V / A	14 / 200	
Štartér motora	V / kW	12 / 3,1	
Externá zásuvka		●	
Rozhranie pre náradie 11786 (7 pólové)		○	
Vysoko prúdová zásuvka (30A)		●	
KABÍNA			
Mechanické odpruženie kabíny		●	
Pneumatické odpruženie kabíny		○	
Nastaviteľné a teleskopické spätné zrkadlá s orientačným LED osvetlením		●	
Vyhrievané a elektronicke nastaviteľné spätné zrkadlá s orientačným LED osvetlením		○	
Klimatizácia		●	
Automatická klimatizácia		○	
Strešný poklop		●	
Priehľadné strešné okno "LowE"		○	
Priehľadné strešné okno s certifikátom FOPS		○	
Multifunkčná lakťová opierka s MaxCom joystickom		●	
iMonitor3 12" alebo 8"		○	
AutoTurn		○	
XTEND		○	
ISOBUS (s pripojením vpredu, vzadu a v kabíne)		○	
TIM (Tractor Implement Management)		○	
VRC (Variable Rate Control)		○	
SC (Section Control) ovládanie až 200 sekcií		○	
MMI s 3 programovateľnými tlačidlami		○	
SR20 RTK prijímač		○	
CTM modul		●	
Držiak na príslušenstvo so zásuvkou		○	
Združený ovládací panel pracovného osvetlenia (WOLP) s funkciou coming home		●	
Comfortip Professional - úvratový manažment		○	
Max-Comfort Plus XL sedadlo s vyhrievaním		●	
Max-Dynamic Plus DDS XXL sedadlo s 23° natáčaním, vyhrievaním a systémom dynamického pruženia		○	
Max-Dynamic Evo DDS XXL sedadlo v syntetickej koži s 23° natáčaním, aktívnym odvetrávaním a systémom dynamického pruženia		○	
Sedadlo spolujazdca		●	
Príprava pre rádio s anténou a 4 reproduktormi		●	
DAB+ rádio s hands free funkciou		○	
12x halogénové pracovné svetlá		●	
23x LED pracovné svetlá		○	
2x LED výstražný maják		○	
LED stretávacie svetlá		○	
Funkcia iLock		●	
ČELNÝ NAKLADAČ			
Predpríprava pre čelný nakladač light kit		○	
Predpríprava pre čelný nakladač ready kit (vrátane HydroFix)		○	
Model čelného nakladača		ProfiLine FZ80.1	
Celková výška zdvihu	mm	4500	4550
Trhacia sila 900 mm pred časom nosiča náradia	daN	3770	
ROZMERY A HMOTNOSTI			
Predné pneumatiky (min.)		420 / 85 R30	540 / 65 R34
Zadné pneumatiky (min.)		480 / 80 R46	650 / 85 R38
Predné pneumatiky (max.)		600 / 65 R30	600 / 70 R30
Zadné pneumatiky (max.)		900 / 60 R38	
Rázvor kolies	mm	2918	
Dĺžka	mm	4867 - 6271	
Výška	mm	3250 - 3300	
Šírka	mm	2499 - 2990	
Svetlá výška	mm	510 - 560	
Šírka prednej nápravy (od príruby k príruke)	mm	1940	
Šírka prednej nápravy s externými suchými brzdami (od príruby k príruke)	mm	2046	
Šírka zadnej nápravy (od príruby k príruke)	mm	1890	
Pohotovostná hmotnosť, vpredu	kg	3640 - 4385	3715 - 4460
Pohotovostná hmotnosť, vzadu	kg	5390 - 5940	5470 - 6015
Celková pohotovostná hmotnosť	kg	9030 - 10325	9185 - 10475
Závažie do kolies		○	
Maximálne dovolené zaťaženie prednej nápravy	kg	6000	6400
Maximálne dovolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	11000	
Maximálna dovolená hmotnosť pri 60 km/h	kg	15500	16000
Maximálne zaťaženie závesu K80 - najnižšia poloha	kg	4000	

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Intervaly výmeny oleja sú tiež spojené s dvojiročnými cyklami. Deutz-Fahr sa zaväzuje neustále prispôbovať svoje produkty vašim požiadavkám, a preto si vyhradzuje právo vykonávať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia.