

Technické údaje		3050 ZÚŽENÝ		3050	3060
MOTOR					
Výrobca				Perkins	
Model				404J-E22T	
Emisná norma				Tier V	
Externé EGR				●	
Pasívna regenerácia DPF				●	
Valce / Objem	počet/cm ³			4 / 2,216	
Turbo				●	
Wastegate ventil				●	
Common Rail vstrekovanie	bar			●	
Menovitý výkon (ECE R 120)	kW/k	38 / 51			43.5 / 59
Maximálny výkon (ECE R120)	kW/k	38 / 51			43.5 / 59
Otáčky motora pri maximálnom výkone	min ⁻¹			2,600	
Maximálne otáčky motora (nominálne)	min ⁻¹			2,600	
Maximálny krútiaci moment	Nm	145			170
Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente	min ⁻¹			1,600	
Elektronická regulácia motora				●	
Suchý vzduchový filter				●	
Objem palivovej nádrže (v štandarde)	litre			40	
PREVODOVKA					
Výrobca				SDF	
Plne mechanická prevodovka				●	
4 rýchlostí x 3 rozsahy				●	
Mechanická reverzácia				●	
Plazivé rýchlosti				○	
Minimálna rýchlosť	km/h	0.87			0.96
Minimálna rýchlosť s plazivými rýchlosťami	km/h	0.23			0.26
Maximálna rýchlosť	km/h pri ot.	30 pri 2,524			30 pri 2,295
VÝVODOVÝ HRIADEĽ					
Mechanicky zapínaný vývodový hriadeľ				●	
Zadný 540 PTO				●	
Zadný 540-540E-závislé otáčky PTO				○	
Zadný 540-1000-závislé otáčky PTO				○	
Predný 1000 PTO s elektronickým ovládaním				○	
Stredový 2000 PTO				○	
HYDRAULICKÝ SYSTÉM					
Výkon hydraulického čerpadla	l/min			30	
Mechanický rozvádzáč				●	
Zadné hydraulické okruhy - v štandarde	počet ventilov			4	
Zadné hydraulické okruhy s elektronickým prepínačom (na želanie)	počet ventilov			6	
Predné okruhy (na želanie)	počet ventilov			2	
Stredové okruhy (na želanie)	počet ventilov			2	
ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES					
Kapacita zadného trojbodového závesu	kg			1,200	
Poloha, silová a ťahová regulácia				●	
PREDNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES					
Predný trojbodový záves				○	
Kapacita predného trojbodového závesu	kg			600	
NÁPRAVY A BRZDY					
Výrobca prednej nápravy				SDF	
Mechanické ovládanie pohonu všetkých kolies				●	
Predná náprava so 100% uzávierkou diferenciálu				●	
Elektrohydraulické ovládanie uzávierky diferenciálu				●	
Hydrostatické riadenie so samostatným čerpadlom				●	
Prietok čerpadla pre riadenie	l/min			15	
ROZMERY A HMOTNOSTI					
Šírka	mm	1,324			1,389
Maximálna výška - s ochranným rámom	mm	2,278			2,328
Maximálna výška - s kabinou	mm	-			2,283
Pohotovostná hmotnosť - s ochranným rámom	kg	1,385		1,500	1,575
Pohotovostná hmotnosť - s kabinou	kg	-		1,810	1,885
Celková hmotnosť	kg			2,400	

Technické údaje a obrázky sú len ilustračné. Zaviazaný neustále prispôbovať produkty Vaším potrebám, si Deutz-Fahr vyhradzuje právo aktualizovať špecifikáciu a podobu produktu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. – Publikované marketingovým oddelením - 11/20

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:



Ematech s.r.o. - Piešťanská 3/3 - Radošina - tel.: 038/5398 216
ematech@ematech.sk www.ematech.sk



Pre viac informácií navštívte www.deutz-fahr.com.